



		L35 F	L 35 H	L35 F	L 35 H
Distancia Entre Ejes	X	2750	3350	2750	3350
D min.		5295			
Longitud bastidor	K	3535	4255	3535	4255
Voladizo delantero	A	3865			
Longitud carrocería (min/máx) <sup>(1)</sup>	W	1435	1555	1435	1555
Voladizo trasero chasis	Y	730	720	730	720
Altura bastidor	T	2150	2160	2150	2160
Altura cabina	H	1865		1865	
Anchura eje trasero	L	1815			
Ancho cabina <sup>(2)</sup>	L1	2120			
Ancho carrocería <sup>(3)</sup>	C	650			
Anchura chasis	I	1110			
Ancho de vía delantero	C1	700			
Ancho de vía trasero	C2	1475			

### PESOS (kg)

Tara con cabina (en orden de marcha) <sup>(4)</sup>	2085	2115	2195	2235
Tara eje delantero/trasero	1480/605	1480/635	1520/675	1530/705
Peso máximo	3500			
Peso máx delantero/trasero	2100/2435			
Peso máx remolcable	3500			

1 La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C. sin modificación del vehículo).

2 Excluidos los intermitentes laterales y los espejos

3 Anchuras posibles con brazos de espejos opcionales: 1815/1945 – 1945/2120 – 2120/2275

4 La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y el conductor.

Tara full con opciones DEE F: 2225 Kg (1560/665); H: 2275 Kg (1574/701); K: 2355 kg (1614/741); L: 2395 kg (1624/771). Cambio NEES +35 Kg (25/10)

\* Distancia entre ejes modificada

## Série Bleu – 3,5 ton

D.E.E. (mm) F 2750 - H 3350 - K 3845 - 4175

LISTA DE PRECIOS  
2017Precio vehículo  
Franco Cerea

€ 29.220,00 Sin IVA

<b>Versiones y equipamientos:</b>	NEES 2 (solo conducción a la derecha)	€ 1.290,00
	Conducción a la derecha (DEE F y NEES 2 y según disponibilidad y plazos de entrega)	€ 1.182,00
<b>Equipamiento de serie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD (filtro antipartículas)</li> <li>• SCR con Ad-Blue®</li> <li>• Display multi-información</li> <li>• Freno motor</li> <li>• Faros Antiniebla</li> <li>• Avisador acústico de marcha atrás</li> <li>• Inmovilizador</li> <li>• Volante con inclinación regulable</li> <li>• Asiento con Suspensión</li> <li>• Radio CD MP3</li> <li>• Regulador de altura de faros</li> <li>• Luces diurnas</li> <li>• Cierre centralizado con mando</li> <li>• Elevalunas eléctricos</li> </ul>	
<b>Opcionales:</b>	Aire acondicionado	€ 1.089,00
<b>Motor:</b>	<p>ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4 cilindros, intercooler, inyección directa commonrail, sobrealimentado con turbocompresor de geometría variable  Cilindrada total: 2999 cm<sup>3</sup>  Potencia máx efectiva: 110 kW (150 CV) a 2800 rpm  Par máximo motor: 375 Nm/1600 - 2800 rpm  Versión EURO VI OBD-C</p>	
<b>Seguridad:</b>	<p>ABS con BAS  EVSC (control de estabilidad y antivuelco) con ASR y TCS  Airbag lado conductor</p>	
<b>Depósito de combustible:</b>	93 litros	16 litros Ad-Blue®
<b>Relación caja de cambios:</b>	<p>5 marchas MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721;  Marcha atrás: 5.068; Relación final de eje: 3.909 (43/11)</p>	
<b>Tipo de transmisión:</b>	MANUAL	NEES 2 (Robotizada)
<b>Embrague:</b>	Monodisco seco autorregulable	Multidisco en baño de aceite Convertidor de par
<b>Bastidor:</b>	Anchura: 65 mm, altura: 180 mm, espesor: 4 mm	
<b>Plazas:</b>	3	
<b>Ejes:</b>	2, eje trasero motor con ruedas gemelas	
<b>Neumáticos:</b>	Delanteros 205/75 R16C ruedas simples, traseros 205/75 R16C ruedas gemelas	
<b>Frenos:</b>	Frenos de discos delanteros y traseros. Según norma CEE con sistema hidráulico en las 4 ruedas, pedal de accionamiento, servofreno de depresión y circuitos independientes para ambos ejes. Freno de estacionamiento manual sobre el árbol de transmisión.	
<b>Suspensión:</b>	Delantera y trasera con ballestas parabólicas y final de carrera con tacos de caucho; amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto.	
<b>Instalación eléctrica:</b>	Tensión nominal 24V, alternador 90A - Nr. 2 baterías de 70 Ah	